

Информация о Заказчике:			
Город			
Адрес			
Телефон			
Электронная почта			
Ф.И.О. ответственного лица			
Название компании			
Применение ПТО	Отопление	ГВС	Вентиляция
Общая информация:			
Тепловая нагрузка			Гкал/час или кВт
Греющая среда			указать название
Источник тепла			
Расход			м³/ час или т/час
Начальная температура			о С
Конечная температура			о С
Допустимые потери напора в теплообменнике			М.вод.ст.
Нагреваемая среда			
Расход			м³/ час или т/час
Начальная температура			о С
Конечная температура			о С
Допустимые потери напора в теплообменнике			М.вод.ст.
Требования к теплообменнику			
Максимальное рабочее давление			Атмосфер
Максимальная рабочая температура			о С
Схема включения теплообменника ГВС			
Для расчета двухступенчатой смешанной схемы ГВС, требуется заполнить одну из двух позиций:			
Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме)			т/час
Тепловая нагрузка на отопление			Гкал/час
Температура теплоносителя отопления на входе			о С
Температура теплоносителя отопления на выходе			о С

Заполнил: _____ (ФИО)

_____ (должность)